

SQLPhone

```

1 Create table libros (ID_del_libro INT
2 auto_increment primary key,
3 Nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
4 Editorial VARCHAR(50) NOT NULL,
5 Autor VARCHAR (50) NOT NULL,
6 Genero VARCHAR(50) NOT NULL);

```

Script executed!

SQLPhone

```

1 INSERT INTO Ussuario (ID_Usuario, Nombre,
2 Correo) VALUES ('2626','Pollito',
3 pollitotuf@29'), ('282', 'Cuaje',
4 'fjfjfk@92')

```

SQLPhone

```

1 SELECT * FROM libros

```

id_del_libro	nombre	editorial	autor	genero
null	pepa	sudamericana	gabriel	real:
null	pinocho	francisco	miguel	nove:

SQLPhone

```

1 INSERT INTO libros (Nombre, Editorial,
2 Autor, Genero)
3 VALUES
4 ('pepa', 'Sudamericana', 'Gabriel ',
5 'Realismo mágico'),
6 ('pinocho', 'Francisco ', 'Miguel ',
7 'Novela');

```

Script executed!

SQLPhone

```

1 SELECT * FROM Ubicación

```

id_ubi	seccion	apartado
null	cuento	terror
null	obras	drama

SQLPhone

```

1 select apartado FROM Ubicación

```

apartado
terror
drama